



devolo Home Control Zentrale

Technische Angaben

Standards	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 1901 Auto MDI/X ITU-T G.9959 (Z-Wave)
Protokolle	CSMA/CA (Powerline) Z-Wave (Funk)
Geschwindigkeiten	Ethernet 10/100 (mbps) Powerline 200/500 (mbps)
Modulation • Carrier	Powerline OFDM – (4096)/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK • 2880 Z-Wave: 2-FSK
Reichweite (in m)	Powerline: 300 Z-Wave: 30 (im Haus), 200 außer Haus
Sicherheit	128 Bit AES (Powerline und Z-Wave)
Taster	1 x PLC Pairing incl. LED (weiß/rot) 1 x Home Control incl. LED (weiß/rot)
Buchse • Länder	Type C (CEEE 7/16) • EU
Geräte-Anschluss	1 x Ethernet RJ45 1 x USB 2.0 Type A (für zukünftige Erweiterungen)
Strom- und Leistungsaufnahme (in W)	Maximum: 4,6 Standard: 4
Temperatur (Lager • Betrieb)	-25°C bis 70°C • 0°C bis 40°C
Maße (in mm, ohne Stecker)	132 x 72 x 42
Umgebungsbedingungen	10-90% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Betriebssysteme	Windows 7 (32 Bit), Windows 7 (64 Bit) Windows 8 (32 Bit), Windows 8 (64 Bit), Windows 8 Pro (32 Bit), Windows 8 Pro (64 Bit) Ubuntu-Linux 14.04 (32 Bit), Ubuntu-Linux 14.04 (64 Bit) MAC OS X: ab Mac OS 10.7 Android: ab 4.0 iOS: ab iOS 5
Zulassungen	CE Class B (EU, CH, NO)
Sonstiges	interner Lautsprecher (für zukünftige Erweiterungen)



devolo Home Control Zentrale

Vertriebsinformationen

Garantie	3 Jahre
Zubehör	<ul style="list-style-type: none">▪ Dokumentation: gedruckte Installationsanleitung▪ Ethernet Kabel

Einzeladapter

Artikelnummer:	9278 (DE,AT)
EAN:	4250059692787
Größe:	81 x 19 x115 mm
Gewicht:	360g
WEEE Zusatzinformationen	
Gewicht WEEE:	200g
Papier (Grüner Punkt):	100g
Plastik (Grüner Punkt):	4g
Sonstiges (Grüner Punkt):	0,2g